

## EG-LINK-100W



### Ficha Técnica

La EG-LINK-100W es una luminaria para suspender o sobreponer con libertad de ángulo de movimiento de 85°.

Equipada con LED de última generación, con un CRI DE 80, proporcionando una buena calidad de iluminación. El diseño óptico permite realizar una distribución de luz uniforme en el área de servicio o trabajo.

La construcción es con los mejores materiales y acabados para las condiciones climáticas más severas. Su cuerpo es de aleación de aluminio puro que ofrece disipación térmica superior, además de resistencia a la corrosión.

De construcción sellada y resistente, con un IP65.

Cuenta con un driver electrónico multivoltaje, con un rango de tensión de 100- 277 V~, que además lo hace más resistente a variaciones de tensión.

La característica principal de esta luminaria es la capacidad de expandir su potencia uniendo en secciones la cantidad deseada. Es posible expandirla a través de un sistema sencillo de acoplamiento con tornillos incluidos.

### Ideal para:

- Bodegas
- Almacenes
- Patios de maniobras
- Pasillos industriales
- Áreas abiertas



# LUMINARIO HIGH BAY

Modelo:  
EG-LINK-100W



**ENERGAIN**<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE



## Especificaciones técnicas

Potencia eléctrica	100 W
Flujo luminoso (+/-5%)	12000 lm
Tensión eléctrica de entrada	100-277 V
Frecuencia	50 - 60Hz
Temperatura de operación	-30°C a 40°C

## Especificaciones fotométricas

Color luz	Blanco 5500°K
CRI	>80

## Especificaciones mecánicas

Cuerpo	Aleación de aluminio
Cubierta	Negro
Dimensiones	Ø 22.5*H7.5 cm
Peso	6.1 Kg
Instalación	Montaje de suspender
Tipo de paquete	1 unidad / ctn.
Dimensión del paquete	52*26*H45 cm
Peso del paquete	1950 gr.



Certificado

**NOM**

**LED**

● 5,500°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil  
LED 35,000 h



Protección  
contra el ambiente



Ángulos  
de apertura

