



Guía Rápida

**20
24**

www.energain.com.mx

DOWNLIGHTS

EMPOTRABLES

EG-SDCOB-3W



▲ 45°
 ● IP40
 210 lm ● 6,000 K
 100-240V~ ● 3,000 K

EG-SDCOB-9W



▲ 45°
 ● IP40
 650 lm ● 6,000 K
 100-240V~ ● 3,000 K
 ○ 180°

EG-MSCOB-3W



▲ 45°
 ● IP40
 200 lm ● 6,000 K
 100-240V~ ● 2,700 K

EG-LEP



▲ 120° ● 6,000 K
 ● 4,100 K
 ● IP50 ● 3,000 K
 75 lm/W ● 3W 12W
 100-240V~ ● 6W 18W
 ● 9W 24W

EG-LEPC



▲ 120° ● 6,000 K
 ● 3,000 K
 ● IP50 ● 6W
 75 lm/W ● 9W
 100-240V~ ● 12W 18W

EG-LEPS



▲ 120° ● 6,000 K
 ● IP50 ● 3,000 K
 75 lm/W ● 6W 18W
 100-240V~ ● 12W 24W

EG-LEPCS



▲ 120° ● 6,000 K
 ● IP50 ● 3,000 K
 75 lm/W ● 6W 18W
 100-240V~ ● 12W 24W

EG-IBO-12W



▲ 120° *Para bote integral
 ● IP20 ● 6,000 K
 900 lm ● 3,000 K
 100-265V~

OFICINA

PANEL Y PDL

EG-60X60LP



▲ 105° ● 6,000 K
 ● 4,100 K
 ● IP50 100-240V~
 60x60cm 36W 3,240 lm
 60x60cm 40W 3,200 lm

EG-LP



▲ 105° ● 6,000 K
 ● 4,100 K
 ● IP50 100-240V~
 30x120cm 38W 2,950 lm
 30x120cm 40W 3,200 lm
 60x120cm 72W 6,500 lm

EG-BPP

Base para sobreponer panel



30 x 120 cm
 60 x 60 cm
 pintura al horno
 color blanca

EG-PDL19LS



1,500 lm 127V~
 ● IP50 ▲ 220° ● 4,100 K



DIPONBLE
 con atenuación
 dimable
 a fase
 15 W

EG-PDL-4000



40W
 4,800 lm
 100-277V~ ● 4,000 K
 ● IP50



DIPONBLE
 con atenuación
 a 0-10V

EG-AUREA



2,862 lm ▲ 120°
 100-277V~ ● IP20
 42W ● 3,000 K

DECORATIVAS DE INTERIOR

ARBOTANTES, COLGANTES Y TIRAS LED

EG-LCP-5W



▲ 30° ● 3,000 K
 ● IP20 400 lm
 100-240V~

EG-ARCSLIM-12W



▲ bidireccional ● IP50 ● 3,000 K
 960 lm

EG-ARGRAN-18W



▲ bidireccional ● IP50 ● 3,000 K
 1,440 lm 100-240V~


EG-BIGBEN



EG-LICU-3W




EG-LIRE-3W



EG-BAR3-15W




EG-GHERY



EG-BLACKY




EG-CLASTRA




EG-BAYUDA




EG-SEVILLA




EG-CRACOVIA




EG-VIENA




EG-ZURICH




EG-SKYBLACK




EG-LEO




EG-VIANKA




EG-SEUL




EG-PRAGA




EG-SEVILLA2




EG-LISBOA




EG-TAILANDIA




EG-CRACOVIA2




EG-VIENA2



EG-BALI



EG-BANGKOK



EG-BANGKOK2

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,700 K
● IP20 1,200 lm
12 W 127 V CA

EG-PURRA

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-MUCHA

Incluye: bombillas



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 4,440 lm
36 W 127 V CA

EG-LENIUS

Incluye: bombilla



▲ 220° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-MELLA

▲ 120° ● 3,000 K



● IP20 1300 lm
20 W 127 V CA

EG-KRAKEN

▲ asimétrico



Incluye: cacahuates 18 W 100-240V~

EG-TIKO

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 2100 lm
18 W 127 V CA

EG-ASIA

Incluye: bombilla



▲ 220° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-REYNA

Disponible en color
ahumado y plata
Incluye: bombilla



6 W
▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
127 V CA

EG-MIRANDA

Incluye: bombilla



▲ 220° ● 3,000 K
● IP20 1080 lm
12 W 127 V CA

EG-RILEY

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-MARCUS

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-ATOMIC

Incluye: bombilla



▲ 220° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-LENIUS3

Incluye: bombillas



▲ 220° ● 2,200 K
● IP20 2 220 lm
18 W 127 V CA

EG-ISLA

Incluye: lámpara
tipo vela 4W



▲ 220° ● 2,700 K
● IP20 1600 lm
16 W 127 V CA

EG-MAHA-4

▲ 360° ● 2,200 K



● IP20 2800 lm
24 W 127 V CA

Incluye:
bombilla

EG-SA17

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-SA15

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-SA16

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-JARRAS-I

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-JARRAS-II

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-JARRAS-III

Incluye: bombilla



▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-CAN-SW

▲ 45° ● 3,000 K



● IP50 350 lm
100-240V~

EG-SEMICIR-18W

▲ asimétrico



● IP50 1,440 lm
100-240V~

EG-CONE-7W



asimétrico

IP50
560 lm

● 3,000 K
● 100-240V~

EG-WAVES-72W



asimétrico

IP50
5,760 lm

● 3,000 K
● 100-240V~

EG-OLIMPO-72W



asimétrico

IP50
5,760 lm

● 3,000 K
● 100-240V~

LÁMPARAS DE ACENTO

AR111, PAR20, PAR38, MR16, SHELL
CACAHUATES Y TRACK LIGHTS

EG-AR111-15W



IP50
1,500 lm
100-240V~

DISPONIBLE
VERSION ATENUABLE
● G53
● 6,500K
● 4,000K
● 3,000 K

EG-PAR20-10W



IP50
700 lm
100-240V~
/127V~

DISPONIBLE
VERSION ATENUABLE
● 6,000 K
● 3,000 K
● E26/E27

EG-PAR30-12W



IP50
1,020 lm
100-240V~
/127V~

DISPONIBLE
VERSION ATENUABLE
● 6,000 K
● 3,000 K

EG-PAR38-18W



IP20°
1,620 lm
100-240V~

DISPONIBLE
VERSION ATENUABLE
● 6,000 K
● 3,000 K

EG-S63W



IP20
265 lm
85-130V~

● 3,000 K
● 6,000 K
● rojo
● verde
● azul
● amarillo

EG-S7W



IP50
560 lm
127V~

● 6,000 K
● 2,700 K
● GU5.3
● GU10

EG-SHELL-B1

Direccional
Confort Visual



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-B2

Direccional



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-B3

Máximo
Confort Visual



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-B4

A prueba
De Vapor



IP53

Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-B5



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-B6



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-S1



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-G1



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-N1



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-C1



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

EG-SHELL-M1



Porta lámpara
para dióxicos
(con base GU 5.3)
Incluye: dióxico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o versión atenuable

CACAHUATES



● 6,000 K
● 3,000 K
IP50
100 lm/W

● 360°
● 6,000 K ● 2,700 K
● G4 ● G9

EG-SHELL-D1



Porta lámpara para diroicos (con base GU 5.3)
Incluye: diroico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o version atenuable

EG-SHELL-D2



Porta lámpara para diroicos (con base GU 5.3)
Incluye: diroico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o version atenuable

EG-SHELL-D3



Porta lámpara para diroicos (con base GU 5.3)
Incluye: diroico 7 W
● 6,000 K ● 2,700 K
o version atenuable

EG-TLS-MR7W*



Incluye: diroico 7W
▲ 36° ● 6,000 K
● 2,700 K
IP20
127V~ 600lm

EG-TLS-MS7W*



Incluye: diroico 7W
▲ 36° ● 6,000 K
● 2,700 K
IP20
127V~ 600lm

EG-TLS_20W



▲ 24° ● 6,000 K
● 3,000 K
IP20
100-265V~ 2.100lm

EG-TLS_35W



▲ 24° ● 3,000 K
IP20
100-265V~ 3.670lm



*El color del anillo interior puede ser elegido entre dorado, blanco, negro o plata.

LÁMPARAS LINEALES

TUBOS Y ENVOLVENTES

EG-T5



9 W ● 6,000 K
18 W ● 4,100 K
100 lm/W
▲ 120° 100-277V~
● 56,2 cm
● 116,5 cm
IP50 G5
OPAL

EG-T5C



NUEVO MODELO

▲ 180° ● 6,500K
● 4,000K
● 3,000K
IP20
90 lm/W 60cm
100-240 V~ 120cm

EG-T8-36W



● 6,000 K
● 4,100 K
● 3,000 K
IP50
3,600 lm
100-277V~
Fa8
TRANSPARENTE
OPAL
240 cm

EG-T8C-9W



● 6,000 K
● 4,100 K
● 3,000 K
IP50
900 lm
230° opal
180° transparente
59 cm
G13

EG-T8C-18W



IP50
1,800 lm
100-277V~
121.5 cm
116.5 cm
230° opal
180° transparente
G13 Fa8

EG-T8C-40W



▲ 330° ● 6,000 K
IP50
4,000 lm
100-277V~
240 cm
Fa8
230° opal
180° transparente

EG-T8CUR-18W



▲ 180° ● 6,000 K
● 4,100 K
IP50
1,800 lm
56x18 cm
100-240V~
G13
TRANSPARENTE
OPAL

EG-ENV-T8X2



Escoger tubo 18W o 22W
▲ 120°
IP65
100-277 V~
126 cm
G13

EG-HBF-4X18/22W



Escoger tubo 18W o 22W
● 5,000 K
▲ 180°
7,200 lm
85-265 V~
72 W
(4X18W)
12,320 lm
100-277 V~
88 W
(4X22W)
IP50
G13

EG-HBF-6X18/22W



Escoger tubo 18W o 22W
● 5,000 K
▲ 180°
10,800 lm
85-265 V~
108 W
(6X18W)
18,480 lm
100-277 V~
132 W
(6X22W)
IP50
G13

EG-HBF-8X18/22W



Escoger tubo 18W o 22W
● 5,000 K
▲ 180°
14,400 lm
85-265 V~
144 W
(8X18W)
24,640 lm
100-277 V~
176 W
(8X22W)
IP50
G13



Todas nuestras luminarias cuenta con certificado.

BOMBILLAS

DOMÉSTICAS, SMART, ALTA POTENCIA
VINTAGE Y CANDELABROS.

EG-B9W-ECO



▲ 220°
● IP50
810 lm
100-240V~
9 W
● 6,000 K
● 3,000 K
E26/E27

EG-B9W-TRIPACK



▲ 220°
● IP50
810 lm
100-130 V~
9 W
● 6,000 K
● 3,000 K
E26/E27

EG-FYL30W



▲ 300°
● IP40
2,950 lm
100-240V~
● 6,000 K
● 3,000 K
E26/E27

EG-BOMB-28W



▲ 180°
● 20
2700 lm
100-240V~
28 W
● 6,500 K
● 3,000 K
E26/E27

EG-BOMB-48W



▲ 180°
● 20
4,500 lm
100-240V~
48 W
● 6,500 K
● 3,000 K
E26/E27

EG-K1045W



▲ 300°
● IP65
6,750 lm
100-277V~
● 5,000 K
E39/E40
E26/E27

EG-K1054W



▲ 300°
● IP65
8,100 lm
100-277V~
● 5,000 K
E39/E40
E26/E27

EG-K1075W



▲ 300°
● IP65
11,250 lm
100-277V~
● 5,000 K
E39/E40
E26/E27

EG-BF4W



▲ 300°
● IP50
450 lm
127 V~
● 2,700 K
E26/E27

EG-BF6W



▲ 300°
● IP50
740 lm
127 V~
● 2,700 K
E26/E27

EG-BF6WW



▲ 300°
● IP50
740 lm
127 V~
● 2,200 K
E26/E27



EG-BFS6W



▲ 300°
● IP50
740 lm
127 V~
● 2,700 K
E26/E27

EG-BFS6W-V



▲ 300°
● IP50
740 lm
127 V~
● 2,200 K
E26/E27



EG-BF12W



▲ 300°
● IP50
1,200 lm
127 V~
● 2,700 K
E26/E27

EG-T185-6W



▲ 300°
● IP50
740 lm
127 V~
● 2,200 K
E26/E27

EG-BCF4W



▲ 270°
● IP50
440 lm
100-240 V~
● 6,000 K
● 2,700 K
E26/E27
E12

EG-BC4W



▲ 270°
● IP50
450 lm
127 V~
100-240 V~
● 6,000 K
● 2,700 K
E26/E27
E12
E14




NOSOTROS TE AYUDAMOS
CON TU PROYECTO

¡CONTACTANOS!

TIRAS LED

EG-TL-5050-30LEDS




EG-TL-5050-60LEDS



EG-TL-3528-60LEDS



EG-TL-5050-60LEDS-127V



EG-TL-SCOB



EG-TL-SCOB-50M



EG-BL-1701



NUEVO

3 metros
color aluminio
cubierta opaca


EG-BL-1702



NUEVO

3 metros
color aluminio
cubierta opaca


EG-BL-3001



NUEVO

3 metros
color aluminio
cubierta opaca

EG-BL-1601



NUEVO

3 metros
color aluminio
cubierta opaca

EG-BL-1602



NUEVO

3 metros
color aluminio
cubierta opaca

EG-BL-1603



NUEVO

3 metros
color aluminio
cubierta opaca

LUMINARIAS DE EXTERIOR

BAÑADORES, CORTESÍAS, ESTACAS,
SUMERGIBLES Y EMPOTRABLES AL PISO

EG-BP-BEAM



EG-BP-BD



EG-XL-024-D3



EG-XL-048-D3



EG-XL-048-D3



EG-BP-XL-100W



EG-BP-XL-180W

NUEVO


▲ 15°
 ● IP67
 65-80 lm/w
 100-240 V~
 180 W
 ● RGBW 3,000 K

EG-XL-080



▲ 15°
 ● IP65
 ● RGBW
 80W
 DMX
 3,100 lm
 24 V DC

EG-Y5305D



18 W 36 W
 ● 3,000 K 1350 lm 2750 lm
 ● 6,000 K 1450 lm 2900 lm

100-240V~
 24 V DC
 ● RGBW
 DMX
 ▲ 15°
 ● IP67

EG-B106A-SET



● 3,000 K
 ● 6,000 K
 28-40 lm
 0.4 W (por pieza)
 ▲ 90°
 12 V DC
 ● IP67

*Incluye 6 piezas y fuente de poder

EG-F102A-SET



▲ 120°
 ● 3,000 K
 ● 6,000 K
 ● azul
 ● amarillo
 28-40 lm
 0.3 W (por pieza)
 12 V DC
 ● IP67

*Incluye 6 piezas y fuente de poder

EG-TORCH



● IP65
 ▲ 200°
 1.2 W
 50 lm
 3.3 V
 ● 1,600 K

EG-UN-5W



● 3,000 K
 ● 6,000 K
 ● rojo
 ● verde
 ● azul
 ● ámbar
 ● RGB
 ▲ 30°
 ● IP65
 450 lm
 100-240V~

EG-UN-15W



▲ 28°
 ● IP65
 1000 lm
 100-240V~
 ● 3,000 K
 ● 6,000 K

EG-DIAMOND



▲ 40°
 ● IP67
 0.75W
 ● 3,000 K
 100-240V~
 10 lm

EG-LFP-12W

SUMERGIBLE



▲ 30°
 ● IP68
 1,200 lm
 24 V DC
 ● 3,000 K
 ● 6,000 K
 ● rojo
 ● verde
 ● azul
 ● RGB

*Requiere fuente de poder 24V

EG-LPA56-20W

SUMERGIBLE



▲ 120°
 ● IP68
 2,000 lm
 12 V DC
 ● 3,000 K
 ● 6,000 K
 ● azul
 ● RGB

*Requiere fuente de poder 12V

EG-EP



● IP65
 ▲ 30°
 100/W lm
 100-240V~
 1W 6W
 3W 9W
 ● 3,000 K
 ● 6,000 K
 ● azul
 ● ámbar

EG-EPCOB-20W



▲ 30°
 ● IP65
 2,200 lm
 100-240V~
 ● 3,000 K
 ● 6,000 K
 ● verde
 ● ámbar

DECORATIVAS DE EXTERIOR

**SOBREPONER, BOLARDOS, ARBOTANTES
TIRAS LED Y AUTONOMAS SOLARES**

EG-DRUM-10W



▲ 110°
 ● IP55
 900 lm
 100-240V~
 ● 3,000 K

EG-ROCKEP-3W



▲ 110°
 ● IP65
 250 lm
 100-240V~
 ● 3,000 K

EG-STICKUP-12W



▲ 170°
 ● IP65
 780 lm
 100-240V~
 ● 3,000 K

EG-ROMA-6W



▲ 90°
 ● IP65
 380 lm
 100-265V~
 ● 3,000 K

EG-MOSCU-6W



▲ 120°
 ● IP65
 320 lm
 100-265V~
 ● 3,000 K

EG-CAIRO-12W



▲ 90°
 ● IP65
 720 lm
 100-265V~
 ● 3,000 K

EG-MONACO-6W



▲ 45°
 ● IP65 ● 3,000 K
 380 lm 100-265V~

EG-MILAN-6W



▲ 160° ● IP65 ● 3,000 K
 350 lm 100-265V~

EG-OSLO-3W



▲ 45° ● IP65 ● 3,000 K
 190 lm 100-265V~

EG-ARCU-3W



▲ 45° TCC
 ● IP65 ● 3,000 K
 240 lm 100-240V~

EG-MARTE



☀ Aplicación solar
 ▲ 45° ● IP65 ● 3 W
 200 lm ● 4,000 K



EG-APOLO


☀ Aplicación solar
 ▲ 40° ● IP65 ● 3 W
 100 lm ● 4,000 K

EG-TOWER



740 lm 127V~
 ● 2,200 K
 ▲ 360° ● IP65
 6 W

EG-NEWYORK



▲ 90° ● 3,000 K
 ● IP65 100-240V~
 28 W 1,597 lm

REFLECTORES

ALTA POTENCIA, ECO,
 SENSOR DE MOVIMIENTO Y DEPORTIVO

EG-FL



▲ 120°
 ● IP 65 ● RGB
 35 lm/w 100-240V~

10W
 30W
 50W

EG-FL



▲ 180° ● 6,000 K
 ● IP66 ● 3,000 K*
 110 lm/w 100W*
 100-277V~ 150W
 200W



EG-FL



▲ 180° ● IP66 ● 6,000 K
 110 lm/w 300W
 100-277V~ 400W



EG-FL-ECO



▲ 100° ● IP65 ● 6,000 K
 100 lm/w 10W 30W ● 3,000 K
 20W 50W 100-277V~

EG-FL-MEKA



▲ 108° ● IP65 ● 6,000 K
 100 lm/w 100-240V~
 10W 30W ● 3,000 K
 20W 50W

EG-FL-MEKA



▲ 108° ● IP65 ● 6,000 K
 120 lm/w 100-240V~
 100 W
 150 W
 200 W
 300 W

NUEVO

EG-FL-50W-SENSOR



▲ 100° ● 6,000 K
 ● IP65
 5,500 lm 100-277V~



EG-FX-500W



● 6,000 K
 ● IP66
 160 lm/w 100-277V~
 500W



▲ Ángulos disponibles 15°, 45° y 90°

EG-FX-750W



● 6,000 K
 ● IP66
 160 lm/w 100-277V~
 750W



▲ Ángulos disponibles 15°, 45° y 90°

EG-FX-1000W



● 6,000 K
 ● IP66
 160 lm/w 100-277V~
 1000W



▲ Ángulos disponibles 15°, 45° y 90°

EG-WALLPACK-80W



● 5,000 K
 ▲ 120°
 100-277V~ ● IP65
 160 lm/w

INDUSTRIAL

HIGH-BAY Y GASOLINERAS

EG-LINK-100W



60°
5,500 K
12,000 lm
IP65
100-277V~

EG-BAY-500W



25°
60°
90°
5,500 K
100-277V~
45,000 lm
IP65

EG-PL-UFO



60° 120°
160 lm/W
100-277V~
5,500 K
IP65
100W 200W
150W 240W



EG-PL-UFO-100W-ECO



100W
160 lm/W
90°
120°
100-277V~
5,500 K
IP65

NUEVO

EG-PL-UFO-150W-ECO



150W
160 lm/W
90°
120°
100-277V~
5,500 K
IP65

NUEVO

EG-PL-UFO-200W-ECO



200W
160 lm/W
90°
120°
100-277V~
5,500 K
IP65

NUEVO

EG-PL-UFO-240W-ECO EG-QD



240W
160 lm/W
90°
120°
100-277V~
5,500 K
IP65

NUEVO



IP65
IK10
100-240V~ 80W 5,700 K
277V~ 100W 5,000 K
110 lm/W 120W 4,000 K
60° 90° 110°

EG-SOS



90°
IP30
400 lm
100-240V~
6W *Encendido automático cuando falla la corriente.
5,500 K



GUÍA RÁPIDA 2024. PRIMERA EDICIÓN ENERO 2024

Propiedad intelectual de ENERGAIN DE MÉXICO S.A. DE C.V.

El contenido de este documento y las especificaciones de

los productos que se representan son completamente

ilustrativas, y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Si necesitas asesoría profesional nosotros te apoyamos en tu proyecto.

Teléfonos: • CDMX 555 5104 172

• MONTERREY 811 3540 388 • CANCÚN 998 8863 195

• QUERÉTARO 442 5436 643 • MÉRIDA 999 4299 486

• GUADALAJARA 333 6524 553

Mail: contacto@energain.com.mx

cotizacion@energain.com.mx

MATRIZ:

PUEBLA 222 5737 000

EG-LHD



100-277V~
 12-24V DC
 30W, 40W, 50W, 60W
ESTÁNDAR PREMIUM
 130 lm/W 160 lm/W
 7 años 10 años
GARANTÍA:

EG-LHD



100-277V~
 12-24V DC
 80W, 100W
ESTÁNDAR PREMIUM
 130 lm/W 160 lm/W
 7 años 10 años
GARANTÍA:

EG-LHD



100-277V~
 12-24V DC
 120W, 150W
ESTÁNDAR PREMIUM
 130 lm/W 160 lm/W
 7 años 10 años
GARANTÍA:

EG-FC-100-150



Fotocelda:
 Se vende
 por separado
 en estándar

Certificados:



SUBURBANAS

EG-TURM-35W



INCLUYE FOTOCELDA

100-240V~
 3 500 lm

EG-ST20



NUEVO

60W 5,700 K
 80W 5,000 K
 100W 4,000 K
 120W 3,000 K
 150W

130 lm/W
 100-240
 277 V~

EG-PP-ESTOCOLMO



NUEVO MODELO

10,440 lm
 220 V~

EG-PP-BERLÍN



60W
 4,400 lm
 110-277 V~

EG-POSTE-VELA



7,750 lm
 220 V~

 40 W

EG-POSTE-POL



7,750 lm
 110-220 V~

 40 W

AUTÓNOMAS SOLARES

EG-AIO



200 lm/W
 12/24 V DC

Baterías 1 de
 12/24 V DC
 30W 60W
 40W 80W
 50W 100W

*Encendido continuo de 12h